

Microcemento

base y/o acabado



Paredes y Texturas
los especialistas

DESCRIPCIÓN

Concreto ultra fino de gran resistencia y flexibilidad para revestimientos de paredes y pisos que no se desprende ni se fisura, adecuado para aplicar en interiores y exteriores.

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

Microcemento es un concreto formulado con cemento, resinas acrílicas, áridos finos, flexibilizantes y endurecedores.

USOS

Microcemento puede aplicarse sobre casi cualquier tipo de superficie lisa y nivelada, es apto para revestir paredes nuevas o antiguas, pintadas o recién tarrajeadas también se puede aplicar, sobre vinílicos, cerámicas o mayólicas antiguas sin necesidad de removerlas, maderas, drywall, mdf, etc.

Con Microcemento se puede revestir paredes comerciales o industriales en solo 48 horas, sin detener las tareas habituales.

COLORES

08 colores de cartilla.

Puede solicitar el color de acuerdo a su proyecto.

COMPONENTES

Tiene dos componentes y dos selladores:

Microcemento Base y Microcemento Acabado.

Sellador Primer y Sellador Acrílico.

PERMEABILIDAD

Microcemento es impermeable al agua, aplicando un sellador acrílico para alcanzar una impermeabilidad de un 99 % teniendo un acabado brillante satinado y mate.

Nota: Aplicando el sellador acrílico se puede lavar periódicamente sin riesgo alguno.

APLICACIÓN Y/O INSTALACIÓN

Limpiar, verificar que el área a instalar Microcemento esté seca, libre de polvo y grasa.

Herramientas..... Llana de acero inoxidable.

Paso 1: Aplicar una mano de Sellador Primer a la superficie.

Paso 2: Mezclar el aditivo en polvo y el aditivo líquido batir hasta obtener una pasta lista para aplicar.

Paso 3: Aplicar dos manos de Microcemento Base con llana de acero, extendiendo de manera uniforme sin dejar espacios (dejar secar entre capa y capa).

Paso 4: Aplicar una mano final de Microcemento Acabado con llana de acero, extendiendo de manera uniforme sin dejar espacios y por paño completo para evitar empalmes.

Paso 5: Para lograr mayor protección e impermeabilidad, aplicar una capa de impermeabilizante para Microcemento.

DATOS TÉCNICOS

Compuestos volátiles orgánicos	NO CONTIENE
Toxicidad	NO tóxico
Tiempo de trabajo	2 horas una vez preparada la mezcla

Microcemento

base y/o acabado

PRESENTACIÓN

Base

Bolsa..... 05 Kg.

Acabado

Bolsa..... 05 Kg.

RENDIMIENTO

Base

Bolsa..... 05 a 08 M2.

Acabado

Bolsa..... 08 a 10 M2.

SECADO

Secado al tacto.....04 horas.

Secado total.....24 horas.

VIDA ÚTIL

Superior a los 6 años.

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave de ser necesario utilizar agua con jabón neutro humedeciendo el paño.

ALMACENAMIENTO

Bolsa sellada 6 meses sobre parihuelas de madera en lugares secos.

Bolsa abiertas tiene una vida útil no mayor a los 15 días.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Microcemento no es toxico, mantener alejado del alcance de los niños.

BENEFICIOS

- Resistente a la intemperie.
- Se instala de manera rápida sin necesidad de detener las actividades.
- Permite reparar y/o reemplazar concretos viejos y desgastados de cualquier superficie.
- Se puede revestir el producto sobre cerámicas, porcelanatos, etc. sin necesidad de removerlos.
- El espesor al aplicar Microcemento es de 2 a 4 milímetros.